

jet 250

MACHINE A PROJETER
PLATRE, PRÊT A L'EMPLOI

Un outil à l'image de votre profession



*Parce que votre travail doit être de qualité
et esthétiquement irréprochable*



jet 250 DU PLATRIER AU FAÇADIER



Châssis robuste avec de larges roues giratoires de transport qui permettent un déplacement facile sur tous terrains.

Le montage et démontage de la chambre de malaxage, du moteur d'alimentation et du compresseur sont simple afin de faciliter le nettoyage .



Détecteur de pression trop faible avec visualisation par manomètre

Tableau électrique étanche, composants et câbles adaptés aux normes en vigueur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DEBIT COUPLE VIS JAQUETTE	6 à 55 l/min (suivant vis et jaquette)
PRESSION PRODUIT	25 à 35 bar max.
DISTANCE DE TRANSPORT	Jusqu'à 40 mètres
CONNEXIONS ELECTRIQUES	220 V / 380 V 50 Hz / 60 Hz 32 A
MOTEUR PRINCIPAL	7.5 CV 400 Tr / min
MOTEUR D'ALIMENTATION PRODUIT	1.5 CV 28 Tr / min
COMPRESSEUR	200 l/min 1.2 CV 6 bar max.
PRESSION D'EAU NECESSAIRE	4.2 bar
COMMANDE A DISTANCE	PNEUMATIQUE
Ø TUYAU PRODUIT	25 mm et 35 mm

DIMENSIONS

LONGUEUR	1.150 mm
LARGEUR	650 mm
HAUTEUR	1.480 mm
HAUTEUR DE CHARGE	910 mm
CAPACITE DE LA TREMIE	150 litres environ
POIDS TOTAL SANS ACCESSOIRES	264 Kg

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Kit vis jaquette
- Lance de projection complète
- Buse Ø 12, Ø 14
- Tuyau produit 20 m
- Tuyau d'air 20 m
- Cuve d'eau et tuyau 5 m
- Câble électrique 25 m
- Kit de nettoyage
- Caisse à outils
- Clé
- Tournevis



Représenté par :

030108



RD 561 - BP 34 - 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 98 98 - Fax : 04 42 28 98 97
contact@arbodirect.fr
www.arbodirect.fr